

DP 1050

PROFESSIONAL RANGE

1/2"



Product code	Codice prodotto	001050.00001
Square drive	Attacco quadro	1/2"
Bolt range	Capacità bullone	M10-M16
Max torque	Coppia massima	700 Nm - 520 ft-lb
Working torque	Coppia raccomandata	100-600 Nm - 80-450 ft-lb
Weight	Peso	1,3 kg - 2.8 lbs
Free speed	Velocità libera	9000 rpm
Impacts number	Numero impatti	1150/min
Working pressure	Pressione di utilizzo	6,3 bar - 91 psi
Air inlet	Ingresso aria	1/4" NPT
Inner hose diameter	Diametro interno tubo	8 mm - 0.315 in
Length	Lunghezza	110 mm - 4.33 in
Side to center	Ingombro centro lato	28.5 mm - 1.12 in
Vibration level - triaxial	Livello vibrazioni - triassiale	12,1 m/s ²
Sound pressure level	Pressione sonora	95 dB(A)



INCLUDED IN THE BOX INCLUSI NELLA SCATOLA



The package contains: grease for hammer mechanism, oil for impact wrench motors, hanger, operating and maintenance manual, after-sales suggestions.

La confezione contiene: grasso per masse battenti, olio per i motori degli avvitatori, gancio di sospensione, manuale d'uso e manutenzione, indicazioni post-vendita.

MAIN FEATURES CARATTERISTICHE PRINCIPALI

HAMMER MECHANISM TIPO MASSE BATTENTI



Jumbo
Jumbo

ANVIL TYPE TIPO ALBERO



With ring, without hole
Con anello, senza foro

AIR EXHAUST DIRECTION DIREZIONE SCARICO ARIA



Through the handle
Impugnatura

HAMMER MECHANISM LUBRICATION LUBRIFICAZIONE MASSE BATTENTI



Grease
Grasso

BEST FOR APPLICAZIONI



Industrial assembly
Montaggi industriali



Mechanical workshops
Officine meccaniche

Light and ergonomic
Leggero ed ergonomico



Aluminium body
Corpo in alluminio

F/R Switch
Comando per cambio direzione

Rubber coated handle
Impugnatura rivestita in gomma

Device for left handed operators
Supporto per operatori mancini

Built in air power regulator
Registro di potenza incorporato

 **paoli**[®]

WWW.PAOLI.NET | SALES@PAOLI.NET | +39.0522.364511